

SAFE GRIP 3

Proteccion incrementada. Mejora de la sensación del tacto



Descripción

El SAFE GRIP 3 está certificado conforme a EN 659:2008 y cumple los más altos requisitos de intervención de extinción de incendios. Un producto atractivo por su buena resistencia al calor y a las llamas, así como su aislamiento térmico óptimo. La membrana de Gore-Tex® X-TRAFIT garantiza la impermeabilidad del guante a la vez que permite que respire.

Beneficios

Seguro y resistente a cortes.

Lo más destacado del SAFE GRIP 3 es el material de refuerzo, que está recubierto de silicona y carbono e incluye una mezcla de componentes minerales. De esta manera el guante obtiene mejores propiedades de protección mecánica y una mayor resistencia a los cortes. El SAFE GRIP 3 tiene el nivel 4 de la norma EN 388 sobre resistencia a los cortes.

Sensación precisa de tacto con SAFE GRIP 3.

Para conseguir más movilidad y una excelente sensación de tacto se han usado pliegues elásticos para los dedos que están colocados en las articulaciones de los dedos. En estos puntos se ha utilizado un material especialmente ligero y flexible que permite un alto grado de libertad de movimiento. En el modelo azul oscuro los pliegues de los dedos son rojos, lo que hace que el guante sea visualmente atractivo. Además, el refuerzo innovador del interior de la mano se encarga de proporcionar una sensación de tacto precisa, lo que es importante por ejemplo al manejar aparatos electrónicos.

Las tiras reflectantes permiten una mayor visibilidad.

Las tiras reflectantes de SAFE GRIP 3 se han asimilado por completo para los traje protector FIRE MAX 3. En la manga hay tiras de 5 cm de ancho en amarillo/plateado/amarillo que permiten más visibilidad. Por primera vez este guante tiene ribetes reflectantes plateados en el dorso de la mano y en los pliegues de los dedos.

Se pueden colocar y quitar sin que se resbalen.

Todas las capas de materiales están unidas fijamente entre sí. De esta manera el interior del guante no se suelta ni se desplaza al ponerlo o quitarlo.



Elementos reflectantes para una intervención segura.

SAFE GRIP 3

Proteccion incrementada. Mejora de la sensación del tacto



Niveles de prestación conforme a EN 659:2008

Parámetros	Resultado / nivel de rendimiento
Desgaste por roce (EN 389)	4
Resistencia a los cortes (EN 388)	4
Resistencia a la extensión de las roturas (EN 388)	4
Resistencia a la perforación (EN 388)	3
Comportamiento al quemarse (EN 407)	4
Calor de convección (EN 367/407)	✓
Calor de irradiación (EN ISO 6942)	✓
Calor de contacto (EN 702)	✓
Encogimiento (ISO 17493)	✓
Sensación de tacto (EN 420)	4
Quitarse los guantes (EN ISO 15383)	✓
Resistencia a la penetración del agua (EN 344-1)	✓
Penetración de líquidos (ISO 15383)	✓
Penetración de productos químicos líquidos (EN 368)	✓

Datos técnicos

SAFE GRIP 3 con manga

Color de la tela superior	azul oscuro	colores arena
Longitud	aprox. 350 mm	
Tamaños	6 a 12	
Puede lavarse a máquina	hasta 60º C	

Datos técnicos

SAFE GRIP 3 con puño cosido

Color de la tela superior	azul oscuro
Longitud	aprox. 320 mm
Tamaños	6 a 12
Puede lavarse a máquina	hasta 60º C

Datos para el pedido del SAFE GRIP 3

142750	SAFE GRIP 3 azul oscuro con manga
142740	SAFE GRIP 3 azul oscuro con puño cosido
142760	SAFE GRIP 3 colores arena con manga



142750



142760



142740

Contacto

Metalúrgica ARD S.A.
Mariano Moreno 3764
B1752AHF—Lomas del Mirador
Buenos Aires - Argentina
Tel.: +54 (0) 11 4454-2601
Fax: +54 (0) 11 4454-2601 ext.130

www.ard-sa.com.ar
www.facebook.com/RosenbauerArgentina/MetalurgicaArd
info@ard-sa.com.ar

Las ilustraciones son de carácter referencial, pueden mostrar equipos opcionales disponibles con cargo extra. La empresa se reserva el derecho de modificar las especificaciones y dimensiones en este documento sin previo aviso.